

## Déclaration des prestation conformément le Règlement (EU) 305/2011 No. 23746-CPR-2016/03/15

1. Code d'identification unique du type de produit: **Caldera II Compact 23/746**
2. Emploi prévu: **Chauffage des locaux à combustibles solides (combustion intermittent),  
chauffage des locaux dans les bâtiments**
3. Producteur: **Olsberg GmbH      Tél: +49 (0) 2962 / 805 – 0  
Hüttenstraße 38      Fax: +49 (0) 2962 / 805 – 180  
59939 Olsberg      E-mail: kaminofen@olsberg.com**
4. Représentant autorisé: ---
5. Système(s) d'évaluation et de contrôle de la performance du produit de construction: **System 3**
6. Le laboratoire d'essai notifié a réalisé l'essai initial selon le système 3.  
Organisme(s) notifié: **Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle, NB 1625, D 46047 Oberhausen**
7. Performance(s) déclarée(s):

<b>Spécifications techniques harmonisées</b>	<b>EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007</b>
<b>Caractéristiques principales</b>	<b>Performance</b>
<b>Sécurité incendie</b>	<b>accompli</b>
- Comportement au feu	A1
- Espace de sécurité au matériaux combustibles	Distance minimale en mm Arrière: 100, Faces: 100, Avant: 800 (dans toute la zone de rayonnement de la vitre), Sol: 0
- Risque d'incendie par débordement de combustible	accompli
<b>Possibilité des nettoyage</b>	<b>accompli</b>
<b>Émission de produits des combustion</b>	
- CO	Bûche de bois: 0,07% / Briquette de bois: 0,03%
<b>Température de surface</b>	<b>accompli</b>
<b>Sécurité électrique</b>	<b>non applicable</b>
<b>Libération de substances dangereuses</b>	<b>npd</b>
<b>Max. pression opérationnelle</b>	<b>non applicable</b>
<b>Température des gazes</b>	
- dans la section de mesure	Bûche de bois: 252°C / Briquette de bois: 293°C
- au niveau de la pièce de raccordement pendant puissance thermique nominale	Bûche de bois: 310°C / Briquette de bois: 330°C
<b>Résistance mécanique (pour l'installation de la cheminée)</b>	<b>npd</b>
<b>Production calorifique / efficacité énergétique</b>	<b>accompli</b>
- Puissance nominale	6,0 kW
- Puissance calorifique sur l'eau	6,5 kW
- Puissance calorifique rendue dans la pièce	non applicable
<b>Efficacité</b>	Bûche de bois: 81% / Briquette de bois: 78%
<b>Durabilité</b>	<b>npd</b>

8. La performance du produit susmentionné est conforme à la performance déclarée/aux performances déclarées selon No.7. La base de la performance déclarée est le rapport de test RRF - 40 16 4247. La création de la présente déclaration de performance conformément au No. 3 est établie sous la seule responsabilité du fabricant.

Signé pour le producteur:



Dr. Volker Schulte, Signataire autorisé, direction

Olsberg, 22.9.2020



Olsberg GmbH  
Hüttenstraße 38  
59939 Olsberg