

## Déclaration des prestation conformément le Règlement (EU) 305/2011 No. 23705-CPR-2015/10/19

1. Code d'identification unique du type de produit: **Pacaya Compact + Pacaya plus Compact 23/705**
2. Emploi prévu: **Chauffage des locaux à combustibles solides (combustion intermittent), chauffage des locaux dans les bâtiments**
3. Producteur: **Olsberg GmbH** Tél: +49 (0) 2962 / 805 – 0  
**Hüttenstraße 38** Fax: +49 (0) 2962 / 805 – 180  
**59939 Olsberg** E-mail: [kaminofen@olsberg.com](mailto:kaminofen@olsberg.com)
4. Représentant autorisé: ---
5. Système(s) d'évaluation et de contrôle de la performance du produit de construction: **System 3**
6. Le laboratoire d'essai notifié a réalisé l'essai initial selon le système 3.  
Organisme(s) notifié: **Feuerstättenprüfstelle Kahl GmbH, NB 2289, D 44577 Castrop-Rauxel**
7. Performance(s) déclarée(s):

<b>Spécifications techniques harmonisées</b>	<b>EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007</b>
<b>Caractéristiques principales</b>	<b>Performance</b>
<b>Sécurité incendie</b>	<b>accompli</b>
- Comportement au feu	A1
- Espace de sécurité au matériaux combustibles	Distance minimale en mm Arrière: 280, Faces: 350, Avant: 1200 (dans toute la zone de rayonnement de la vitre), Sol: 0
- Risque d'incendie par débordement de combustible	accompli
<b>Possibilité des nettoyage</b>	<b>accompli</b>
<b>Emission de produits des combustion</b>	
- CO	Bûche de bois: 0,09% / Briquette de bois: 0,1%
<b>Température de surface</b>	<b>accompli</b>
<b>Sécurité électrique</b>	<b>non applicable</b>
<b>Libération de substances dangereuses</b>	<b>npd</b>
<b>Max. pression opérationnelle</b>	<b>npd</b>
<b>Température des gazes</b>	
- dans la section de mesure	Bûche de bois: 280°C / Briquette de bois: 263°C
- au niveau de la pièce de raccordement pendant puissance thermique nominale	Bûche de bois: 336°C / Briquette de bois: 315°C
<b>Résistance mécanique (pour l'installation de la cheminée)</b>	<b>npd</b>
<b>Production calorifique / efficacité énergétique</b>	<b>accompli</b>
- Puissance nominale	6,2 kW
- Puissance calorifique sur l'eau	6,2 kW
- Puissance calorifique rendue dans la pièce	npd
<b>Efficacité</b>	Bûche de bois: 80% / Briquette de bois: 79%
<b>Durabilité</b>	<b>npd</b>

8. La performance du produit susmentionné est conforme à la performance déclarée/aux performances déclarées selon No.7. La base de la performance déclarée est le rapport de test RRF - 40 15 4047. La création de la présente déclaration de performance conformément au No. 3 est établie sous la seule responsabilité du fabricant.

Signé pour le producteur:



Dr. Volker Schulte, Signataire autorisé, direction  
Olsberg, 22.9.2020



Olsberg GmbH  
Hüttenstraße 38  
59939 Olsberg