

## Déclaration des prestation conformément le Règlement (EU) 305/2011 No. 23575-CPR-2015/05/06

1. Code d'identification unique du type de produit: **Palena Compact 23/575**
2. Emploi prévu: **Chauffage des locaux à combustibles solides (combustion intermittente), chauffage des locaux dans les bâtiments**
3. Producteur: **Olsberg GmbH** Tél: **+49 (0) 2962 / 805 – 0**  
**Hüttenstraße 38** Fax: **+49 (0) 2962 / 805 – 180**  
**59939 Olsberg** E-mail: **kaminofen@olsberg.com**
4. Représentant autorisé: ---
5. Système(s) d'évaluation et de contrôle de la performance du produit de construction: **System 3**
6. Le laboratoire d'essai notifié a réalisé l'essai initial selon le système 3.  
Organisme(s) notifié: **Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle, NB 1625, D 45307 Essen**
7. Performance(s) déclarée(s):

<b>Spécifications techniques harmonisées</b>	<b>EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007</b>
<b>Caractéristiques principales</b>	<b>Performance</b>
<b>Sécurité incendie</b>	<b>accompli</b>
- Comportement au feu	A1
- Espace de sécurité au matériaux combustibles	Distance minimale en mm Arrière: 150, Faces: 200, Avant: 800 (dans toute la zone de rayonnement de la vitre), Sol: 0
- Risque d'incendie par débordement de combustible	accompli
<b>Possibilité des nettoyage</b>	<b>accompli</b>
<b>Émission de produits des combustion</b>	
- CO	Bûche de bois: 0,07% / Briquette de bois: 0,08%
<b>Température de surface</b>	<b>accompli</b>
<b>Sécurité électrique</b>	<b>non applicable</b>
<b>Libération de substances dangereuses</b>	<b>npd</b>
<b>Max. pression opérationnelle</b>	<b>npd</b>
<b>Température des gazes</b>	
- dans la section de mesure	Bûche de bois: 288°C / Briquette de bois: 281°C
- au niveau de la pièce de raccordement pendant puissance thermique nominale	Bûche de bois: 330°C / Briquette de bois: 320°C
<b>Résistance mécanique (pour l'installation de la cheminée)</b>	<b>npd</b>
<b>Production calorifique / efficacité énergétique</b>	<b>accompli</b>
- Puissance nominale	5,0 kW
- Puissance calorifique sur l'eau	5,0 kW
- Puissance calorifique rendue dans la pièce	npd
<b>Efficacité</b>	Bûche de bois: 80,3% / Briquette de bois: 78,4%
<b>Durabilité</b>	<b>npd</b>

8. La performance du produit susmentionné est conforme à la performance déclarée/aux performances déclarées selon No.7. La base de la performance déclarée est le rapport de test RRF - 40 10 2225. La création de la présente déclaration de performance conformément au No. 3 est établie sous la seule responsabilité du fabricant.

Signé pour le producteur:



Dr. Volker Schulte, Signataire autorisé, direction

Olsberg, 22.9.2020



Olsberg GmbH  
Hüttenstraße 38  
59939 Olsberg