Déclaration des prestation conformément le Règlement (EU) 305/2011
No. 23737-CPR-2016/10/12

1. Code d'identification unique du type de produit: **Pular PowerBloc! Compact 23/737**
2. Emploi prévu: **Chauffage des locaux à combustibles solides (combustion intermittent), chauffage des locaux dans les bâtiments**
3. Producteur: **Olsberg GmbH, Hüttenstraße 38, 59939 Olsberg** — **Tél: +49 (0) 2962 / 805 – 0, Fax: +49 (0) 2962 / 805 – 180, E-mail: kaminofen@olsberg.com**
4. Représentant autorisé: ---
5. Système(s) d'évalution et de contrôle de la performance du produit de construction: **Systèm 3**
6. Le laboratoire d'essai notifié a réalisé l'essai initial selon le système 3.
   Organisme(s) notifié: **Feuerstättenprüfstelle Kahl GmbH, NB 2289, D 44577 Castrop-Rauxel**
7. Performance(s) déclarée(s):

Spécifications techniques harmonisées	**EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007**
Caractéristiques principales	**Performance**
Sécurité incendie	**accompli**
- Comportement au feu	A1
- Espace de sécurité au matériaux combustibles	Distance minimale en mm Arrière: 100, Faces: 250, Avant: 800 (dans toute la zone de rayonnement de la vitre), Sol: 0
- Risque d'incendie par débordement de combustible	accompli
Possibilité des nettoyage	**accompli**
Èmission de produits des combustion	
- CO	Bûche de bois: 0,067% / Briquette de bois: 0,077%
Température de surface	**accompli**
Sécurité électrique	**non applicable**
Libération de substances dangereuses	**npd**
Max. pression opérationnelle	**non applicable**
Température des gazes	
- dans la section de mesure	Bûche de bois: 274°C / Briquette de bois: 238°C
- au niveau de la pièce de raccordement pendant puissance thermique nominale	Bûche de bois: 328°C / Briquette de bois: 286°C
Résistance mécanique (pour l'installation de la cheminée)	**npd**
Production calorifique / efficacité énergétique	**accompli**
- Puissance nominale	5,0 kW
- Puissance calorifique sur l'eau	5,58 kW
- Puissance calorifique rendue dans la pièce	non applicable
Efficacité	Bûche de bois: 81,51% / Briquette de bois: 84,07%
Durabilité	**npd**

8. La performance du produit susmentionné est conforme à la performance déclarée/aux performances déclarées selon No.7. La base de la performance déclarée est le rapport de test FK 40 16 458 Zeichnungsprüfung. La création de la présente déclaration de performance conformément au No. 3 est établie sous la seule responsabilité du fabricant.

Signé pour le producteur:

ppa.

Dr. Volker Schulte, Signataire autorisé, direction

Olsberg, 22.9.2020

Olsberg GmbH
Hüttenstraße 38
59939 Olsberg