

Déclaration des prestation conformément le Règlement (EU) 305/2011 No. 235775-CPR-2018/02/19

1. Code d'identification unique du type de produit: Palena Plus SD Compact 23/5775

2. Emploi prévu:

Chauffage des locaux à combustibles solides (combustion intermittent),

chauffage des locaux dans les bâtiments

3. Producteur:

Olsberg GmbH

Tél: +49 (0) 2962 / 805 - 0

Hüttenstraße 38

Fax: +49 (0) 2962 / 805 - 180

59939 Olsberg

E-mail: kaminofen@olsberg.com

4. Représentant autorisé: ---

5. Système(s) d'évalution et de contrôle de la performance du produit de construction: Systèm 3

Le laboratoire d'essai notifié a réalisé l'essai initial selon le système 3.
Organisme(s) notifié: Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle, NB 1625, D 46047 Oberhausen

7. Performance(s) déclarée(s):

Spécifications techniques harmonisées	EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Caractéristiques principales	Performance
Sécurité incendie	accompli
- Comportement au feu	A1
- Espace de sécurité au matériaux	Distance minimale en mm
combustibles	Arrière: 150, Faces: 250, Avant: 800 (dans
	toute la zone de rayonnement de la vitre), Sol: 0
- Risque d'incendie par débordement de	accompli
combustible	
Possibilité des nettoyage	accompli
Èmission de produits des combustion	
- CO	Bûche de bois: 0,07% / Briquette de bois: 0,08%
Température de surface	accompli
Sécurité électrique	non applicable
Libération de substances dangereuses	npd
Max. pression opérationnelle	non applicable
Température des gazes	
- dans la section de mesure	Bûche de bois: 288°C / Briquette de bois: 281°C
- au niveau de la pièce de raccordement	Bûche de bois: 330°C / Briquette de bois: 320°C
pendant puissance thermique nominale	
Résistance mécanique	npd
(pour l'installation de la cheminée)	
Production calorifique / efficacité énergétique	accompli
- Puissance nominale	5,0 kW
- Puissance calorifique sur l'eau	5,4 kW
- Puissance calorifique rendue dans la pièce	non applicable
Efficacité	Bûche de bois: 80% / Briquette de bois: 78%
Durabilité	npd

8. La performance du produit susmentionné est conforme à la performance déclarée/aux performances déclarées selon No.7. La base de la performance déclarée est le rapport de test RRF - 40 16 4403. La création de la présente déclaration de performance conformément au No. 3 est établie sous la seule responsabilité du fabricant.

Signé pour le producteur:

Dr. Volker Schulte, Signataire autorisé, direction

Olsberg, 22.9.2020

olsberg

Olsberg GmbH Hüttenstraße 38 59939 Olsberg